

## Коммерческое предложение на поставку экскаватора XGMA XG822EL

**Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd (XGMA)** – крупнейший производитель и экспортер фронтальных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров и другой дорожно-строительной техники в КНР с 1951 года. Компания XGMA ежегодно производит более 35 000 фронтальных погрузчиков, 5 000 единиц экскаваторов, 5 000 единиц вилочных погрузчиков.



### Особенности:

- Комплектации с двигателями CUMMINS или ISUZU
- Японские комплектующие KAWASAKI, KYB
- Топливная эффективность и эксплуатационная экономичность, в сравнении с экскаваторами этого же класса — расход топлива меньше на 20 %.
- Усовершенствованная электрогидравлическая система управления обеспечивает стабильность работы и высокую маневренность экскаватора
- Ковш, стрела и рукоять выполнены из высокопрочной стали, усилены в самых нагруженных местах, увеличивающей срок службы на 30%
- Удобная рабочая панель, современный цветной монитор с высоким разрешением, на русском языке, климат контроль, аудиоподготовка
- Повышенная доступность ко всем элементам технического обслуживания

- Джойстиковое управление
- Узкие гусеницы (500 мм.), что позволяет перевозить машину по дорогам общего пользования (для комплектации NARROW)
- Ковш 1,0 куб.м.

Описание		Ед. изм.	Значение
Двигатель	Бренд	CUMMINS	
	Модель	6BТAA5.9	
	Номинальная мощность	кВт/л.с.	133/180
	Скорость вращения	Об./мин.	2000
	Бренд	ISUZU	
	Модель	AA-6BG1TRP	
	Номинальная мощность	кВт/л.с.	125/170
	Скорость вращения	Об./мин.	2100
Эксплуатационная масса		кг	21800
Объем ковша		куб.м.	1
Объем топливного бака		л	420
Скорость движения (высокая/низкая)		км/ч	5,2/3,5
Скорость поворота платформы		об/мин	11,7
Преодолеваемый уклон		%	70
Давление на грунт		КРа	46,5
Максимальная сила копания		КН	157
Гидравлический насос		модель	KPM K3V112DT (KAWASAKI)
Максимальный подача гидронасосов		л/мин	2 X 228
Объем гидравлического бака		л	246
Максимальная высота копания		мм	9275
Максимальная высота разгрузки		мм	6560
Максимальная глубина копания		мм	6515
Минимальный радиус поворота		мм	3630
Минимальный дорожный просвет		мм.	466
Основные габаритные размеры (ДхВхШ)		мм.	9600 x 2780 x 3040

Гарантия: 1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

Лизинг от ведущих компаний!

