

Коммерческое предложение на поставку фронтального погрузчика XGMA XG955N

Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd (XGMA) – крупнейший производитель и экспортер фронтальных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров и другой дорожно-строительной техники в КНР с 1951 года. Компания XGMA ежегодно производит более 35 000 фронтальных погрузчиков, 5 000 единиц экскаваторов, 5 000 единиц вилочных погрузчиков.



Особенности:

- Грузоподъемность - 5 000 кг.
- В базовой комплектации:
 - Кондиционер
 - Джойстик управления
 - Регулируемая рулевая колонка, сиденье на пневмо подушке, подлокотник

- Просторная кабина, понятное расположение органов управления и кнопок на приборной панели делают работу на погрузчике максимально комфортной
- Кабина XGMA XG955 отлично звукоизолирована, шум внутри не превышает 86 децибел, что позволит работать с комфортом полную смену даже на самой громкой строительной площадке
- Несколько багажных отсеков позволят комфортно расположить личные вещи оператора
- Центральный электрический блок управления со встроенными функциями диагностики и обнаружения неисправностей — позволит предупредить большие ремонты
- Малошумный низко эмиссионный двигатель Shanghai Diesel произведённый по лицензионному соглашению с Caterpillar.
- Согласно тестовым замерам XGMA XG955N по отношению к конкурентам расходует топлива в час до 3.34 литра меньше.
- Автомат переключения передач XGMA позволяет выполнять любую работу быстро и эффективно. При переключении передач система учитывает скорость машины, обороты двигателя и нагрузку на гидравлику. Единственное, что нужно сделать оператору — выбрать направление хода. Автомат приспосабливается к стилю работы оператора и безошибочно выбирает нужную передачу, позволяя экономить топливо
- Проведение сервисных работ упрощается благодаря легкому доступу к узлам машины и точкам обслуживания

Спецификация	Ед. изм.	Значение
Габаритная длина	мм	7740
Габаритная высота (по верху кабины)	мм	3450
Ширина по шинам	мм	2890
Колесная база	мм	2880
Минимальный дорожный просвет	мм	500
Ширина колеи	мм	2240
Ширина ковша	мм	3000(3.0m3)
Радиус поворота по шинам	мм	5730
Радиус поворота по внешней кромке ковша	мм	6650(3.0m3)
Высота оси шарнира	мм	4120
Максимальная высота выгрузки	мм	3220(3.0m3)
Дальность разгрузки	мм	1185
Максимальный угол наклона ковша	град	47
Эксплуатационная масса	кг	17200
Заправочные емкости		
Топливный бак	л	230

Гидробак	л	280
Система смазки двигателя	л	19
Трансмиссия	л	41
Мосты	л	26/25
Тормозная система	г	2000
Система охлаждения	г	1300
Эксплуатационные характеристики		
Время подъема ковша	с	5,8
Время выгрузки ковша	с	1,0
Время опускания ковша	с	3,9
Общее время цикла	с	10,7
Время поворота	с	3,5
Спецификация двигателя		
Производитель		SDEC
Экологический стандарт		Tier II
Модель		SC11CB220G2B1
Количество цилиндров		6
Система охлаждения		Гидравлическая
Система подачи воздуха		Турбодизель
Номинальная мощность	кВт	162
Максимальный крутящий момент	Нм	920
Удельный расход топлива	г/кВт.ч	≤225.0
Гидротрансформатор и трансмиссия		
Гидротрансформатор		XGMA
Тип		4-х элементный, одноступенчатый, двухтурбинный
Передаточное число		4,4
Система охлаждения		Воздушная
Давление масла на впуске	МПа	0.33-0.50
Давление масла на выпуске	МПа	0.10-0.20
Коробка передач		XGMA

Тип		Планетарная, с гидравлическим переключением под нагрузкой
Количество ступеней		Вперед 2 / Назад 1
Мосты		
Марка		XGMA
Тип главного привода		Спирально-зубчатая коническая передача
Тип шин		Диагональные
Размер шин		23.5-25-18PR
Протектор шин		L-3
Давление в шинах	МПа	0.28~0.33

Комплектация:

- Джойстик
- Кондиционер
- Ковш 3 куб.м.

Гарантия: 1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым

Работаем с ведущими лизинговыми компаниями!

