

Коммерческое предложение на поставку фронтального погрузчика XGMA XG956N

Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd (XGMA) – крупнейший производитель и экспортер фронтальных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров и другой дорожно-строительной техники в КНР с 1951 года. Компания XGMA ежегодно производит более 35 000 фронтальных погрузчиков, 5 000 единиц экскаваторов, 5 000 единиц вилочных погрузчиков.



Особенности:

- Грузоподъемность - 5 500 кг.
- В базовой комплектации:
 - Кондиционер
 - Джойстик управления
 - Регулируемая рулевая колонка, сиденье на пневмо подушке, подлокотник
 - Кабина XGMA XG956 отлично звукоизолирована, шум внутри не превышает 86 децибел, что позволит работать с комфортом полную смену даже на самой громкой строительной площадке

- Центральный электрический блок управления со встроенными функциями диагностики и обнаружения неисправностей — позволит предупредить большие ремонты
- Фары головного освещения
- Аудиосистема
- Звуковой сигнал заднего хода
- Обдув / омыватель стекол
- Мощный двигатель Shanghai Diesel выполнен по технологии CAT 3300 на оборудовании и по лицензионному соглашению с Caterpillar. Двигатель имеет высокий крутящий момент на малых оборотах, что гарантирует отличную колесную тягу, низкий расход топлива и минимальную токсичность выхлопа.
- Еще одно из главных преимуществ модели XG 956 усиленная рама и мосты.
- Модернизированная трансмиссия, усиленный ведущий мост и трансмиссионный вал делают погрузчик максимально надежным в работе, экономичным и долговечным. Мощные мосты на XGMA являются неотъемлемой частью силовой передачи. Их размер подобран таким образом, чтобы обеспечить максимальную надежность и эффективность.

Спецификация	Ед. изм.	Значение
Габаритная длина	мм	7900
Габаритная высота (по верху кабины)	мм	3450
Ширина по шинам	мм	2880
Колесная база	мм	2950
Минимальный дорожный просвет	мм	500
Ширина колеи	мм	2240
Ширина ковша	мм	3000(3.0m ³)
Радиус поворота по шинам	мм	5730
Дальность разгрузки	мм	1185
Высота выгрузки по шарниру (стандартная стрела/удлиненная стрела)	мм	4170/4662
Высота выгрузки по нижнему краю ковша(стандартная стрела/удлиненная стрела)	мм	3170/3662
Максимальное вырывное усилие	кН	175
Максимальный угол наклона ковша	град	47
Эксплуатационная масса	кг	17300
Заправочные емкости		
Топливный бак	л	260
Гидробак	л	260
Система смазки двигателя	л	19
Трансмиссия	л	41

Мосты	л	26/25
Тормозная система	г	2000
Система охлаждения	г	1300
Эксплуатационные характеристики		
Время подъема ковша	с	5,8
Время выгрузки ковша	с	1,0
Время опускания ковша	с	3,9
Общее время цикла	с	10,7
Время поворота	с	3,5
Спецификация двигателя		
Производитель		SDEC
Экологический стандарт		Tier II
Модель		SC9D220.2G
Количество цилиндров		6
Система охлаждения		Гидравлическая
Система подачи воздуха		Турбодизель
Номинальная мощность	кВт	162
Максимальный крутящий момент	Нм	920
Удельный расход топлива	г/кВт.ч	≤205.0
Гидротрансформатор и трансмиссия		
Гидротрансформатор		XGMA
Тип		4-х элементный, одноступенчатый, двухтурбинный
Передаточное число		4,4
Система охлаждения		Воздушная
Давление масла на впуске	МПа	0.33-0.50
Давление масла на выпуске	МПа	0.10-0.20
Коробка передач		XGMA
Тип		Планетарная, с гидравлическим переключением под нагрузкой
Количество ступеней		Вперед 2 / Назад 1
Мосты		

Марка		XGMA
Тип главного привода		Спирально-зубчатая коническая передача
Тип шин		Диагональные
Размер шин		23.5-25-18PR
Протектор шин		L-3
Давление в шинах	МПа	0.28~0.33

Комплектация:

- Джойстик
- Кондиционер
- Ковш 3 куб.м.

Гарантия: 1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым

Работаем с ведущими лизинговыми компаниями!

