

## Коммерческое предложение на поставку фронтального погрузчика XGMA XG968N

**Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd (XGMA)** – крупнейший производитель и экспортер фронтальных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров и другой дорожно-строительной техники в КНР с 1951 года. Компания XGMA ежегодно производит более 35 000 фронтальных погрузчиков, 5 000 единиц экскаваторов, 5 000 единиц вилочных погрузчиков.



### Особенности:

- Грузоподъемность – до 7 000 кг.
- В базовой комплектации:
  - Кондиционер
  - Джойстик управления

- Кабина XGMA XG968 отлично звукоизолирована, шум внутри не превышает 86 децибел, что позволит работать с комфортом полную смену даже на самой громкой строительной площадке
- Фары головного освещения
- Аудиосистема
- Звуковой сигнал заднего хода
- Обдув / омыватель стекол
- Мощный двигатель Weichai изготовлен по лицензии Deutz - Австрия. Двигатель имеет высокий крутящий момент на малых оборотах, что гарантирует отличную колесную тягу, низкий расход топлива и минимальную токсичность выхлопа.
- Усиленная рама и мосты Meritor (США) для тяжелых условий эксплуатации.
- Автоматическая трансмиссия ZF (Германия).
- Тормоз с гидравлическим-воздушным срабатыванием, масляно-дисковые тормоза на четырех колесах
- Высокопроизводительная энергосберегающая гидравлическая система с двумя насосами и разделенным потоком, приоритетом управления, эквивалентным снятием нагрузки, отличной производительностью, с низким расходом энергии и масла
- Дополнительный дефлектор ковша предотвращает просыпание материала и повреждение гидроцилиндра ковша

Спецификация	Ед. изм.	Значение
Габаритная длина	мм	8909
Габаритная высота (по верху кабины)	мм	3539
Ширина по шинам	мм	3285
Колесная база	мм	3450
Минимальный дорожный просвет	мм	450
Ширина колеи	мм	2407
Ширина ковша	мм	3285(4.0m3)
Радиус поворота по шинам	мм	6551
Дальность разгрузки	мм	1140
Максимальный угол наклона ковша	град	47
Эксплуатационная масса	кг	2100
<b>Заправочные емкости</b>		
Топливный бак	л	320
Гидробак	л	220
Система смазки двигателя	л	19
<b>Эксплуатационные характеристики</b>		
Время подъема ковша	с	5,7
Время выгрузки ковша	с	1,0

Время опускания ковша	с	3,9
Общее время цикла	с	10,6
Время поворота	с	10,5
<b>Спецификация двигателя</b>		
Производитель		Weichai
Экологический стандарт		Евро 3
Модель		WP10G240E341
Количество цилиндров		6
Номинальная мощность	кВт/л.с.	178/240
Максимальный крутящий момент	Нм	1100
Удельный расход топлива	г/кВт.ч	≤215.0
<b>Коробка передач</b>		ZF 4WG200
Тип		Полностью автоматическое электрогидравлическое переключение передач
Количество ступеней		Вперед 4 / Назад 3
Движение вперед	км./ч	6,8 / 12 / 23,8 / 38
Движение назад	км./ч	6,5 / 11,8 / 24
<b>Мосты</b>		
Марка		Merritor/Усиленные мосты
Размер шин		26.5-25-20

Комплектация:

- Джойстик
- Кондиционер
- Ковш 4 куб.м.

Гарантия: 1 год или 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым

**Работаем с ведущими лизинговыми компаниями!**



**европлан®**

